



あらゆるアスファルト補修に最適な、水と反応して硬化するエース・パッチ

常温合材の施工性 & 加熱合材の強度

- 常温合材の施工性はそのまま。硬化後は加熱合材並みの強度を発現。

あらゆる場面、あらゆる天候に対応

- 歩道～重交通道路まであらゆるシーンに使用可能。
- 全天候で使用可能。水たまりの中にも投入OK。

水をかけるだけの簡単施工

- 水をかけて締め固めるだけの簡単施工。補修後は直ちに交通開放。

各種補修材料の規格に適合

- 首都高速道路 「緊急補修材料（常温混合物）」規格に適合
- 東京都建設局 土木材料仕様書 「重交通対応・全天候型常温混合物」規格に適合

長期保存可能。いつでもフレッシュな施工性

- 保存期間は未開封で半年。袋の中で固まりにくく、フレッシュな施工性を維持。



ポットホール補修



乗り入れ部補修



段差解消



支柱回り復旧

長期耐久性



施工直後




2年経過後

車の出入りが多い乗り入れ部でも
ほとんど劣化なし！

仕様 20 kg袋入り、10 kg袋入り
最大粒径 5 mm

用途 歩道～高速道路の補修、工場内・駐車場の補修
水道・ガス・電気工事の小規模復旧
標識・防護柵・照明灯・マンホール回りの復旧
その他 多様なアスファルト補修



↑施工方法はこちら↑